

Product Informatie

29-10-2021

Syngear TDL 75W-90

Beschrijving

Syngear TDL 75W-90 is een universele synthetische transmissieolie gebaseerd op hoogwaardige synthetische basisoliën en een geavanceerd modern additivenpakket waarmee de volgende eigenschappen zijn verkregen:

- uitstekende weerstand tegen hoge temperatuurbelasting
- zeer sterk antisluitage-, anticorrosie- en antischuimvermogen
- laag stolpunt
- zeer speciale EP eigenschappen
- breed toepassingsgebied

Toepassing

Syngear TDL 75W-90 is een universele synthetische transmissieolie geschikt voor toepassing in handgeschakelde transmissies en differentiëlen van o.a. personenauto's, bestelbussen en zware bedrijfswagens. Syngear TDL 75W-90 is ook uitstekend te gebruiken in diverse eindaandrijvingen en overbrengingen van diverse agrarische- en grondverzetmachines. Deze "Total Drive Line" transmissieolie is als universeel product uitermate geschikt voor een zeer breed toepassingsgebied.

Specificaties

API GL-3/GL-4/GL-5/MT-1

MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360

Arvin Meritor 076-N

DAF, Iveco

Mack GO-J

MAN 3343 Typ S / 341 Typ E3

MAN 341 Typ Z2 / 342 Typ S1

MB 235.8

Scania STO 1:0 / 1:1 G / 2:0 A FS

Volvo 97312

ZF TE-ML 02B / 05A / 07A / 12B / 12L / 12N / 16B

ZF TE-ML 16F / 17B / 19C / 21A

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,868
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	91,90
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	16,90
Viscositeitindex	200
Vlampunt COC, °C	198
Vloeipunt, °C	-45
Total Base Number, mgKOH/g	1,4

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.