

## Product Informatie 07.10.02

04-11-2021

### Multi Purpose Grease 3

#### Beschrijving

Multi Purpose Grease 3 is gebaseerd op goed geraffineerde basisoliën met een lithiumzeep als verdikkingsmiddel. Hieraan zijn additieven toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Sterke hechting aan metaal
- Uitstekende waterverdringing
- Zeer goede stabiliteit
- Goede anti-corrosie en anti-slijtage werking
- Zeer goede verpompbaarheid

#### Toepassing

Multi Purpose Grease 3 wordt gebruikt voor de smering van kogellagers en wielnaven en is tevens geschikt voor de smering van kruiskoppelingen en chassisdraaipunten van voertuigen.

#### Specificaties

NLGI Grade 3

DIN 51 502, K 3 K-20

#### Typische standaardanalyses

Penetratie (gekarnd), 0,1 mm	235
Druppelpunt, °C	190
Temperatuur bereik, °C	-25/120
Basisolie Viscositeit, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	110,00

#### Beschikbare verpakkingen



34070  
600 g pot



38025  
18 kg pail



13102  
50 kg drum



13220  
180 kg vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.