

# Product Informatie 99.80.23

28-11-2017

## Overweg Synth 10W-40

### Beschrijving

Een universele motorolie gebaseerd op minerale en synthetische basisoliën, welke een natuurlijke hoge viscositeitindex bezitten, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een hoge en stabiele viscositeitindex
- een vlotte koude start
- een sterke weerstand tegen oxidatie
- een veilige smeerfilm bij hoge temperaturen
- een goede detergerende en dispergerende werking
- een sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

### Toepassing

Een universele motorolie, geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens.

### Specificaties

ACEA A3/B3-12, A3/B4-08

API SL/CF

Meets the requirements of

MB 229.1

VW 501.01/505.00

### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,874
Viscositeit -25 °C, mPa.s	6220
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	96,00
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	13,10
Viscositeitindex	151
Vlampunt COC, °C	216
Vloeipunt, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	8,3
Sulfaatasgehalte, %	1,02
Brekingsindex 20°C	1,477