

Product Informatie 99.80.26

28-11-2017

Overweg Synth 5W-40

Beschrijving

Een uiterst moderne, synthetische, universele motorolie gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën met een hoge viscositeitindex, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een hoge en zeer stabiele viscositeitindex
- een grote weerstand tegen "shearing"
- een vlotte koude start
- een zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- een veilige smeerfilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

Toepassing

Een universele, speciaal samengestelde synthetische motorolie, geschikt voor benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbooplading, in personenwagens en bestelwagens, waarvoor de meest moderne specificaties worden verlangd.

Specificaties

API SM/CF

ACEA A3/B3, A3/B4

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,860
Viscositeit -30 °C, mPa.s	4600
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	85,60
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,20
Viscositeitindex	172
Vlampunt COC, °C	223
Vloeipunt, °C	-36
Total Base Number, mgKOH/g	9,7
Sulfaatasgehalte, %	1,22