

Product Informatie 99.80.12

28-11-2017

Overweg Hydr. Transmission IH

Beschrijving

Een hedendaagse universele hydraulische en transmissie olie gebaseerd op solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- hoge en stabiele viscositeitindex
- zeer laag stolpunt
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- goede EP en anti-slijtage eigenschappen
- gunstige wrijvingseigenschappen en daarom geschikt voor systemen met natte remmen
- uitstekende anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen

Toepassing

Deze universele tractor en transmissieolie (UTTO) is ontwikkeld als smeeroilie voor hydraulische- en transmissiesystemen van de meest voorkomende landbouw- en wegenbouwmachines.

Specificaties

API GL-4

Meets the requirements of

Ford M2C134-D, CNH MAT 3525

Volvo WB 101

Allison C4

Case MS1206/MS1207/MS1209

ZF TE-ML 03E/05F/06K

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,883
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	52,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	9,15
Viscositeitindex	156
Vlampunt COC, °C	244
Vloeipunt, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	7,3
Sulfaatasgehalte, %	1,19