

# Product Informatie 99.80.28

28-11-2017

## Overweg Truckoil 15W-40 E7 Euro 4

### Beschrijving

Een speciale benzine- en dieselmotorolie van de nieuwste generatie, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan uitgebalanceerde additieven zijn toegevoegd. Deze smeeroilie beschikt over de volgende eigenschappen:

- een zeer sterke detergerende werking voorkomt afzettingen in de motor
- een zeer sterke dispergerende werking verhindert de vorming van bezinksel en "sludge"
- een zeer sterk anticorrosie en antischuim vermogen
- een hoge en stabiele viscositeitindex
- een laag sulfaatgehalte
- een sterk antislijtage vermogen, zodat de slijtage aan zuigerveren en cilinderwand belangrijk wordt tegengegaan

### Toepassing

Een motorolie geschikt voor benzine- en dieselmotoren zowel zonder als met turbo, onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. Dit product heeft een speciaal additieven pakket en is daardoor ook geschikt om te gebruiken bij dieselbrandstoffen met een relatief hoog zwavelgehalte. Deze motorolie is vooral ontwikkeld om lange verversingstermijnen mogelijk te maken en om z.g. "borepolishing" bij dieselmotoren te voorkomen. Tevens is dit product geschikt voor toepassing in Euro 4 en Euro 5 motoren.

### Specificaties

ACEA E7-16

API CI-4/SL

MB-Approval 228.3

Mack EO-N, Renault VI RLD-2

Volvo VDS-3

Meets the requirements of

Cat ECF-1-a/ECF-2

Cummins CES 20077/20078

Detroit Diesel 93K215

Deutz DQC III-10

Global DHD-1

JASO DH-1

Mack EO-M Plus

MAN M 3275-1

MTU Type 2

### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,875
Viscositeit -20 °C, mPa.s	6730
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	110,50
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,60
Viscositeitindex	136
Vlampunt COC, °C	228
Vloeipunt, °C	-36
Total Base Number, mgKOH/g	11,1
Zuurgetal, mgKOH/g	4,33
Sulfaatasgehalte, %	1,43
Noack, %	8,2